

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili
 senza ausilio di utensili
*Exchangeable optics
 without using of tools*

MUSE TEER RIKI

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED orientabile a binario con staffa snodabile per gole luminose.
Adjustable track-mounted LED projector with articulated bracket for cuts of light.
 Projecteur LED orientable monté sur rail avec support articulé pour effets de lumière.
 Projector LED orientable montado en riel con soporte articulado para cortes de luz.

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE
60.000 h
LED LIFETIME L90B10
100.000 h
LED LIFETIME L70B50
RIPPLE FREE

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a binario con staffa snodabile e alimentazione integrata nell'adattatore ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Metallized aluminium louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Track mounting system with articulated bracket and with built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur, peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique en aluminium métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation sur rail avec support pivotant et alimentation intégrée à l'adaptateur ON/OFF. Sur demande : dimmable DALI (cod. DL).


Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con carril con soporte articulado y alimentación integrada en el adaptador ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2224	16	139	500	HRTERH	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
3174	23	138	700	HRTERN		ST: fascio stretto narrow beam		
3630	26,5	137	800	HRTERP		MD: fascio medio medium beam		
3951	29	136	900	HRTERR		LA: fascio largo wide beam		
4590	34	135	1050	HRTERU				


CE
IP44
>90 CRI
3SDCM
IP20
IK 07
230 V
50/60 Hz
850°
RG 0
DL DALI
DIM W
IP44
EN 40529
MAX 700mA

A richiesta | On request


Ottica SP 16°




Ottica ST 25°



Ottica MD 38°



Ottica LA 50°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8