

Nota/Note
Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
Exchangeable optics without using of tools



SNOPY OUT Q1

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP|ST|MD|LA

Apparecchio LED da incasso con proiettore estraibile e orientabile.
Recessed LED downlight with adjustable extractable projector.
Spot encastré LED avec projecteur extractible orientable.
Downlight LED empotrado con proyector orientable y extraíble.

Corpo in lamiera d'acciaio e proiettore in alluminio tornito estraibile e orientabile verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in alluminio metallizzato fascio largo (cod. LA) fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Fissaggio ad incasso mediante molle. Alimentazione elettronica separata ON/OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Steel sheet body and turned aluminium extractable and adjustable projector painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Aluminium metallized louvre wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Recessed fixing system with springs. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en tôle d'acier et projecteur extractible et réglable en aluminium travaillé sur tour, peints avec des poudres de polyester après lavage à l'eau déminéralisée. Dissipateur thermique en aluminium extrudé, optique en aluminium métallisé, faisceau large (code LA), faisceau moyen (code MD), faisceau étroit (code ST), faisceau spot (code SP). Source de lumière LED. Émission de lumière directe. Système de fixation encastré avec ressorts. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande : DALI dimmable (code DL).

Cuerpo de chapa de acero y proyector de aluminio torneado extraíble y orientable recubierto con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de aluminio metalizado de haz amplio (cód.LA), haz medio (cód.MD), haz estrecho (cód.ST), haz spot (cód.SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación empotrado TRIM. Alimentación electrónica separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód.DL).



Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2340	18	130	500	HRSNOQH	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2760	22	126	600	HRSNOQL		ST: fascio stretto narrow beam		
3080	25,5	121	700	HRSNOQN		MD: fascio medio medium beam		
3770	33	114	900	HRSNOQR		LA: fascio largo wide beam		







A richiesta | On request

Ottica SP 16°

Ottica ST 25°

Ottica MD 38°

Ottica LA 50°



Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
Watt: potenza di sistema
Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
Watt: system power
Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8