

# SOO pd



Floor decorative lighting



On request

Only for cod. MP

## IT

Lampada da terra decorativa. Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato. Sorgente luminosa LED diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP). Alimentatore incorporato.

## EN

Floor decorative lighting. Extruded calendered aluminum ultra-flat body. Direct LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver.

## FR

Décoratif lampe au sol. Corps extra plat en aluminium extrudé courbé. Source lumineuse LED directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP). Alimentation avec driver intégré.

## ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto integrado.

## DE

Dekoratives Stehleuchte. Ultraflacher Körper aus extrudiertem, kalandriertem Aluminium. Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Integrierter Treiber.

# SOO pd



## SOO pd 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSPD20N	<b>OP:</b> Opal	01	5400	60	4000	D	ON/OFF	1	○
YSPD15N	<b>MP:</b> Microprismatic	01	2700	30	4000	D	ON/OFF	1	○

## SOO pd 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YSPD20W	<b>OP:</b> Opal	01	5100	60	3000	D	ON/OFF	1	○
YSPD15W	<b>MP:</b> Microprismatic	01	2550	30	3000	D	ON/OFF	1	○

\*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%


## SOO pd STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu    ● **BLL** | Black Lava

## SOO pd ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna    ● **SB** | Silver Bombalai    ● **GK** | Gold Karkar  
 ● **BL** | Bronze Lario    ● **RR** | Rust Rame    ● **BT** | Blue Telica

## SOO pd BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
<b>01</b>	1962	10	410	50	15

Min and Max room temperature: -20°+45° C.

