



PLIKE Q


Sospensione industriale a LED per l'illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP43.
IP43 LED industrial suspension fitting for lighting warehouses and commercial areas.




Corps en tôle d'acier pliée, laquée avec poudre époxyde garantie anticorrosion
Chassis en aluminium extrudé laqué
Optique lenticulaire en PC haut rendement
Système de montage en suspension
Source lumineuse LED
Emission Directe
Non adapté pour l'extérieur
Alimentation électronique ON/OFF CAE
Sur demande : dimmable DALI (cod. DL), à préciser si fonction PUSH DIM intégrée (cod. PD)

Carcasa de lámina de acero plegado a presión, barnizado con polvo epoxi previamente fosfatado.
Marco de aluminio extruido barnizado.
Óptica lenticular de PC de alto rendimiento.
Sistema de fijación en suspensión.
Fuente de iluminación LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE.
Opcional: regulación DALI (cód. DL) especificar si se requiere con función PUSH DIM (cód. PD).


PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS




PLIKE R - PLIKE Q
Fascio/Beam | LA



PLIKE R - PLIKE Q
Fascio/Beam | MD



PLIKE R - PLIKE Q
Fascio/Beam | ST



PLIKE R - PLIKE Q
Fascio/Beam | BT

PLIKE Q

5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	Lenti Lens	K	Alimentation Alimentación	Couleur Color
4x55	8760	48	8040	51	> 157	=====	PE356	LA	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE SUR DEMANDE/BAJO PEDIDO DL: DALI PD: PUSH DIM	01: blanc blanco
4x55	12300	70	11294	74	> 152	=====	PE506				
4x55	8760	48	8040	51	> 157	=====	PE356	MD			
4x55	12300	70	11294	74	> 152	=====	PE506				
4x55	8760	48	8040	51	> 157	=====	PE356	ST			
4x55	12300	70	11294	74	> 152	=====	PE506				
4x55	8760	48	8040	51	> 157	=====	PE356	BT			
4x55	12300	70	11294	74	> 152	=====	PE506				
4x55	8760	48	8040	51	> 157	=====	PE356	AS			
4x55	12300	70	11294	74	> 152	=====	PE506				



Température ambiante minimale et maximale | Temperatura ambiente mínima y máxima: (-10° +40°)

* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

** Puissance des LED | Potencia del LED

*** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°) | Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

SUR DEMANDE / Bajo pedido



Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.